

Typ HV / HV-S		17	24	30	40	50
Nennleistung Holz	kW	16,6	25	30	37,5	47
Gesamt-Wirkungsgrad	%	91	92	92	92	92
Füllvolumen	Liter	95	122	162	162	217
Füllraumtiefe	mm	415	565	615	615	620
Füllöffnung B x H	mm	380 x 255		450 x 300		450 x 350
Abgasmassenstrom (beim Anheizen)	kg/s	0,012 (0,024)	0,018 (0,036)	0,023 (0,047)	0,028 (0,057)	0,036 (0,070)
Zugbedarf	Pa	min. 10 bis max. 18 min. (S-Variante: 5 bis max. 18)				
Wasserinhalt	Liter	67	90	128	128	180
Gebläse (HV / HV-S)	Watt	35 / 73	65 / 73	65 / 73	88 / 73	88 / 73
A Breite	mm	620	620	690	690	680
B Tiefe (HV / HV-S)	mm	740	890	940	940	1.000
C Höhe	mm	1.245	1.245	1.405	1.405	1.630
D Abgasstutzenhöhe (HV / HV-S)	mm	1.065 / 1.200	1.065 / 1.200	1.210 / 1.310	1.210 / 1.310	1.430 / 1.530
E Abgasstutzenhöhe (HV-S)	mm	1.000	1.000	1.110	1.110	1.330
F Gebläsetiefe hinten (HV-S)	mm	365	365	385	385	385
G Gebläsetiefe seitlich (HV-S)	mm	290	290	310	310	310
Abgasstutzen Ø (HV / HV-S)	mm	150 / 150	180 / 150	180 / 150	180 / 150	200 / 150
Transportgewicht	kg	290	350	450	450	520
Energieeffizienzklasse				A+		